



BERA  T-EDGE
pro

Borde de Aluminio - Pro



BERA[®]



BERA® T-Edge Pro

BERA® T-Edge Pro

El sistema de borde de aluminio flexible, resistente, elegante y versátil está ahora disponible en forma de T- para estacionamientos, terrazas y diseños de jardinería.

El BERA® T-Edge Pro, con su base estable, es capaz de resistir la presión de los vehículos en un área de estacionamiento o en un camino de grava.

Este sistema esta hecho a base de la más alta calidad de aluminio, es ligero y fácil de instalar.

La fijación de este sistema de borde es posible mediante el uso de pasadores universales para el suelo. También se cuenta con conectores de enclavamiento a presión para hacer mas largas las secciones individuales.



BERA® T-Edge Pro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	: BERA® T-Edge Pro
Color	: Gris natural del Aluminio
Material	: Aleación de aluminio (EN AW6063)
Norma de peso	: Según EN573-3
Propiedades mecánicas	: Según EN755-2 T6
Normas de producción	: ISO9001
Reciclable	: Sí

ID del producto	: T-Edge 1410307
Dimensiones por perfil (L x A x A)	: 118 x 9 x 5 cm
Peso por perfil	: 0,78 kg
Dimensiones del embalaje, caja	: 121 x 40 x 12 cm
Peso bruto, caja	: 17 kg
Cantidad de conectores incl. Por caja	: 20
Largo por caja	: 23,6 m
Cajas por tarima	: 16
Dimensiones de la tarima	: 120 x 80 x 102 cm
Peso por tarima	: 272 kg

ID del producto	: T-Edge 1410308
Dimensiones por perfil (L x A x A)	: 235 x 9 x 5 cm
Peso por perfil	: 1,63 kg
Dimensiones del embalaje, caja	: 237 x 40 x 12 cm
Peso bruto, caja	: 34,0 kg
Cantidad por caja incl. conexión	: 20
Largo por caja	: 47 m
Cajas por tarima	: 28
Dimensiones de la tarima	: 237 x 126 x 102 cm
Peso de la tarima	: 970 kg

Instrucciones de instalación



Corte la tira triangular para permitir que el borde se aplique en el diseño de jardines curvíneos o en la creación de curvas y esquinas. Extienda cada BERA® T- Edge usando el conector (el detalle se muestra a la derecha). Cada caja viene con 20 piezas de Edge y 20 conectores.



Después de la colocación final de los bordes, si es necesario, utilice pernos universales para fijar la posición de los bordes. Para bases o suelos blandos, utilice pernos más largos u otros métodos de fijación. Las instrucciones de instalación son sólo para guía y están sujetas a las normas y reglamentos locales. Los conectores se pueden utilizar para alargar los bordes individuales mediante la inserción en los orificios previstos.

CONTACTOS:

BERA B.V. (Sede)
 BERA B.V. (Alemania)
 BERA Sarl (Francia)
 BERA CZECH s.r.o. (Republica Checa)
 BERA Slovakia s.r.o. (Eslovaquia)
 BERA South Africa Pty Ltd (Sudáfrica)
 BERACR Centro América (Centro América)
 BERA B.V. (Rusia)

T: +31 (0) 33 257 0302
 T: +49 (0) 30 78 71 68 85
 T: +33 (0) 9 81 12 76 58
 T: +420 777 484 937
 T: +421 910 705 706
 T: +27 83 449 3954
 T: +(506) 87039731
 T: +7 910 440 6470

E: info@bera-bv.com
 E: kontakt@bera-bv.com
 E: info@bera-sarl.fr
 E: beracz@bera-bv.com
 E: slovakia@bera-bv.com
 E: franko@bera-bv.com
 E: centro.america@bera-bv.com
 E: russia@bera-bv.com



www.bera-bv.com